

LAVAVAJILLAS LINEA XTRA X50B**CARACTERISTICAS**

- Ancho: 600mm
- Fondo: 630mm
- Alto: 835mm
- Peso: 63Kg
- Voltaje: 220 ó 380 volts (Multifase)
- Lavavajillas Industrial con Bomba de desagüe.
- Lavavajillas industrial multifase con 3 ciclos de lavado, visualización de temperaturas y parada térmica.
- Para lavar todo tipo de platos, vasos, tazas, cubiertos, etc.
- Lavado mediante doble sistema de aspersores giratorios (superior e inferior).
- 3 ciclos de lavado.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primera calidad.
- Doble pared en la puerta con junta de gran calidad que garantiza una insonorización y una impermeabilidad perfectas. Micro de seguridad en la puerta.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento que garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para las suciedad más resistente. Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Difusores de aclarado sin tornillos, de fácil montaje y de aspecto sencillo y limpio.
- Doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Extracción sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Soporte y carril para cestas en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado.
- Dosificador de abrillantador incorporado.

- Panel de mandos electrónico de altas prestaciones de manejo muy intuitivo con visualización de temperaturas de lavado y aclarado.
- Mandos anti-humedad.
- Termostatos DIGITAL regulables en cuba lavado y calderín y de seguridad en calderín.
- Opción de parada térmica incluida: garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.
- Fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación
- Modelo multifase: la misma máquina permite la conexión a la corriente monofásica o trifásica.
- Lavavajillas Industrial con Bomba de desagüe.
- Incluye 1 cesta para vasos, 1 cesta para platos y 1 cesta para cubiertos.
- Para cestas de 500x500mm
- Altura Util: 330mm
- Duración ciclo(s): 120 /150/210 seg
- Producción cestos/hora: 30 / 24 / 17
- Temperatura de lavado: 0 °C - 65 °C
- Temperatura de aclarado: 0 °C - 90 °C
- Capacidad Del Calderín: 10 l
- Capacidad De La Cuba: 26 l
- Consumo Agua/ciclo: 2.9 l
- Potencia: 3370 watts
- Produccion: 510 Platos/hr
- Procedencia: ESPAÑA