

**SELLADORA AL VACIO CON GAS SU-416G****CARACTERISTICAS**

- Doble soldadura.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Selladora con inyecciones de gas Inerte
- Procedencia: ESPAÑA
- Potencia: 550 watts
- Capacidad: Capacidad de la bomba: 16 m3/h
- Selladora al Vacío Profesional con Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo (Atmosfera Controlada)
- Presión vacío (máxima): 2 mbar
- Control del vacío por sensor
- Teclado táctil retroiluminado.
- Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo
- Detección de la evaporación de líquidos.
- Vacío plus.
- Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- Programa de vacío por etapas.
- Barra de soldadura sin cables.
- Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida.
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Capacidad de la bomba: 16 m3/h
- Ancho: 484mm
- Fondo: 529mm

- Alto: 448mm
- Peso: 65Kg
- Voltaje: 220volts 50hz / 1
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
- Descompresión progresiva.
- Powered by Busch.
- Vac-Norm ready con descompresión automática.