

**SELLADORA AL VACIO CON GAS SU-520G****CARACTERISTICAS**

- Fondo: 535mm
- Alto: 513mm
- Powered by Busch.
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Peso: 80kg
- Ancho: 625mm
- Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo
- Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
- Control del vacío por sensor.
- Voltaje: 220volts 50hz / 1
- Programa de sellado de bolsas.
- Descompresión progresiva.
- Selladora al Vacío Profesional con Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo (Atmosfera Controlada)
- Pulsador ?pausa? para el marinado de alimentos.
- Detección de la evaporación de líquidos.
- Doble soldadura.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Teclado táctil retroiluminado.
- Presión vacío (máxima): 2 mbar
- Selladora con Inyección de Gas inerte
- Potencia: 750 watts

- Procedencia: ESPAÑA
- Capacidad: Capacidad de la bomba: 20 m3/h
- Capacidad de la bomba: 20 m3/h
- Barra de soldadura sin cables.
- Carrocería y cuba de acero inox. Cuba de forma alargada.
- Longitud barra de soldadura: 420 mm
- Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- Programa de vacío por etapas.
- Vac-Norm ready con descompresión automática.